




Eco

СТЕНЕН ТИП



Енергиен клас режим
охлаждане



Енергиен клас режим
отопление



Тих режим 22 dB(A)



Работа в режим
отопление до -15°C



10 години гаранция
на компресора

Икономичен и надежден

Моделите **Eco** са икономично и надеждно решение за климатизация. Уверени във високото качество на нашите климатици, серия Eco се предлагат с **10 години гаранция** на компресора и разнообразие от функции.

Предимства



Температурен сензор iFeel

Когато сензорът е активиран, режимът ще поддържа избраната температура там, където се намира дистанционното управление.



Интелигентно размразяване

Цикълът на размразяване за почистване на леда на външно-то тяло и за възстановяване на функцията за отопление се активира автоматично, само когато е необходимо.



Таймер програматор

Чрез контролера или приложението може да зададете отложен старт за цялата седмица

Спецификация

ALPIN ECO | СТЕНЕН ТИП



- Отопление при -15°C
- Wi-Fi ready
- Функция iFeel
- Интелигентно размразяване
- Тих режим на работа
- Режим “Сън”
- Режим “Изсушаване”
- Икономичен режим
- Авторестарт
- Таймер програматор



Модел	Вътрешно тяло		ASW-25TEVI	ASW-35TEVI	ASW-50TEVI	ASW-70TEVI
	Външно тяло		ASW-25TEVO	ASW-35TEVO	ASW-50TEVO	ASW-70TEVO
Капацитет на охлаждане		kW	2,60(0,94~3,30)	3,40(1,00~3,77)	5,10(1,25-5,91)	6,81(1,83~7,80)
Капацитет на отопление		kW	2,61(0,94~3,36)	3,42(1,00~3,81)	5,10(1,25-6,07)	6,87(1,85~7,90)
Енергиен клас			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER	Умерен	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP	Умерен	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
SCOP	Топъл	W/W	5,10	5,10	5,10	5,10
Консумирана мощност	Охлаждане	W	825(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330-2340)	2257(410~2824)
	Отопление	W	767(240~1552)	1005(290~1720)	1374(340-2520)	2063(420~3005)
Сила на звука	Външно	dB(A)	60	60	65	67
Ниво на звук	Вътрешно	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27	44/41/38/34/30
	Външно	dB(A)	50	50	55	57
Ел. захранване	220-240V~50Hz/1P					
Захранващ кабел			Външно тяло	Външно тяло	Външно тяло	Външно тяло
Диапазон на електричество		V	165-265	165~265	165~265	165~265
Работен ток	Охлаждане	A	4,0(1,2~8,0)	5,8(1,5~9,0)	8,1(1,7~12,0)	10,7(2,3~12,3)
	Отопление	A	3,8(1,2~9,0)	5,1(1,5~10,0)	7,0(1,7~13,0)	9,9(2,3~13,5)
Хладилен агент / Зареждане			R32 / 0.46 kg	R32 / 0.46 kg	R32 / 1.00 kg	R32 / 1.14 kg
Въздушен дебит	Охлаждане/Отопление	м³/ч	420/420	550/550	800/800	980/980
Свързване на кабели	Жила x Сечение		4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²	4×0.75mm²
Тръбни връзки	Газ	инч	3/8" (ф9,52)	3/8" (ф9,52)	3/8" (ф9,52)	1/2" (ф12,70)
	Течна	инч	1/4" (ф6,35)	1/4" (ф6,35)	1/4" (ф6,35)	1/4" (ф6,35)
Подходящ за помещение		м²	9~16	14~22	20~35	27~45
Макс. дължина на тръбите		м	25	25	25	25
Максимална денивелация		м	10	10	10	10
Работен диапазон	Охлаждане	°C	-15-53	-15-53	-15-53	-15-53
	Отопление	°C	-15-30	-15-30	-15-30	-15-30
Размери (Ш x В x Д)	Вътрешно	мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Външно	мм	712×276×459	712×276×459	853×602×349	920×699×380
Тегло	Вътрешно	кг	6,50	7,50	10,00	13,00
	Външно	кг	22,00	22,00	35,00	40,00